
ONDINA-OK

ALTA EFICIENCIA Y BAJA SONORIDAD

Compatible con agua salada/agua de mar





Según la norma UNE-EN 17645. Vaya a las páginas de información para ver el detalle completo por referencia.

CLASSIC LINE

3 AÑOS DE GARANTÍA

- Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas
- Cierre rápido de palomillas
- Tamaño del prefiltro: 1.75 L

	Código	Ref.	Tipo CV	P2 (W) [1]	P1 (W) [2]	Amps (A) [3]	Caudal (m^3/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	
MONO-FASICA	010201121000E2W	OK 33 M IE2	1/3	370	550	2.4	5.4	8.7	310 x 250 x 510	-	IE2
	010201221000E2W	OK 51 M IE2	1/2	370	630	2.9	8.7	8.7	310 x 250 x 510	-	IE2
	010201321000E2W	OK 75 M IE2	3/4	550	800	3.6	11	11	310 x 250 x 510	-	IE2
	010211420100E2W	OK 100 M IE2	1	750	1070	4.8	14	14	310 x 250 x 510	-	IE2

[1] Potencia nominal del motor P2 (W) [2] P1 Max (W) (Consumo máximo de la bomba) [3] Amperios en P1 Max (A) *8 m columna de agua u.m.v.: 1
[4] La mayoría de nuestras bombas ya cambian a motores IE2. Para algunos códigos aún tenemos stock de bombas con motor IE1 y las enviaremos hasta fin de existencias. Los códigos de bombas de motores IE1 son los códigos anteriores sin el E2 al final.

Kit de actualización MPRK: úselo con ONDINA para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
MPRK	Astral Sena, Espa Silen I / Iris	Smart Base (1), tornillo de fijación (3), adaptador de cabeza corta (2), adaptador de rosca larga (1), junta tórica (4)	10



Ref.	A	B	C
010201121000E2W	528.4	24.8	235.7
010201221000E2W			
010201321000E2W			
010211420100E2W			

Datos Técnicos	
Temp. máx. agua / Presión máx.	50ºC / 2,5 bar
Conexión roscada	1 ½"
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IPX5, 50 Hz 2.850 r.p.m.
Cuerpo/rodete/cesto/tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

